



L'uso di un gruppo filtro/riduttore con scarico automatico è fortemente raccomandato per il trattamento dell'aria compressa.

L'aria compressa deve essere asciugata, filtrata, priva di olio e correttamente regolata per garantire una pulizia costante con il minimo consumo energetico

Le unità compatte FR sono dotate di scarico automatico e manometro

Il gruppo alimentazione **GA4** include:

- 1) Valvola alimentazione 1/4"
- 2) Gruppo filtro/ riduttore con scarico automatico, manometro e staffa di fissaggio
- 3) Timer Ciclico (**TMA2110**)
- 4) Elettrovalvola 3/2 normalmente aperta (**EA8**)
- 5) Raccordo pneumatico 6x8 per il collegamento con il primo miniserbatoio (**Domino**).

DETTAGLI TIMER TMA2110

CODE	TMA2110
ALIMENTAZIONE	24-240V AC/DC 50/60Hz
TEMPERATURA LAVORO	-10 ÷ +50°C
LIVELLO DI PROTEZIONE	IP65
SWITCH CAPACITY	1 A
CICLO DI LAVORO	100% ED
SWITCH LIFE	3x10 ⁸
TEMPO DI LAVORO	2 s
TEMPO DI PAUSA	0,5 ÷ 120 min
INDICATORI	Red led
COMANDO MANUALE	Test
TIPO CONNETTORE	DIN 43650B

DETTAGLI CONNETTORE

FORM	2+1 (terra)
LIVELLO DI PROTEZIONE	IP65
VOLTAGGIO	AC 250V – DC 300V
CORRENTE NOMINALE	10A
RESISTENZA CONTATTO	≤ 5mΩ
SEZIONE MASSIMA CONDUTTORE	3x1,5 mm ²
VITE DI FISSAGGIO	M3x30

Layout Dimensionale
